

## **VERİCİ (TRANSMITTER- EL PİLOTU)**

<b>Frekans Bandı</b>	:	433 Mhz ~ 434 Mhz
<b>Modülasyon Yöntemi</b>	:	GFSK
<b>Çalışma Mesafesi</b>	:	100 m
<b>Kontrol Sistemi</b>	:	PLL
<b>Anten Omajı</b>	:	50 Ω
<b>Komut Tepki Süresi</b>	:	~ 50 ms
<b>Güç Kaynağı</b>	:	LR6(AA)1.5V x2
<b>Ortalama Pil Tüketimi</b>	:	8mA@DC3V
<b>Çalışma Ortam Sıcaklığı</b>	:	-10°C ~ +75°C
<b>Radyo Frekans Gücü</b>	:	+10dbm
<b>Koruma Sınıfı</b>	:	IP65
<b>Boyutlar</b>	:	204x60x28mm
<b>Ağırlık</b>	:	~ 283 g
<b>Gövde Malzemesi</b>	:	PA (30% GF)

## **ALICI (RECEIVER)**

<b>Frekans Bandı</b>	:	433 Mhz ~ 434 Mhz
<b>Modülasyon Yöntemi</b>	:	GFSK
<b>Duyarlılık</b>	:	-112dBm 1,2 kbps için
<b>Kontrol Sistemi</b>	:	PLL
<b>Anten Omajı</b>	:	50 Ω
<b>Komut Tepki Süresi</b>	:	~ 50 ms
<b>Güç Kaynağı</b>	:	24-264 / 90-460 VAC-DC
<b>Güç Tüketimi</b>	:	220 V AC'de 16 mA
<b>Çalışma Ortam Sıcaklığı</b>	:	-10°C ~ +75°C
<b>Radyo Frekans Gücü</b>	:	+10dbm
<b>Koruma Sınıfı</b>	:	IP65
<b>Boyutlar</b>	:	190x184x64mm
<b>Ağırlık</b>	:	~ 1800 g
<b>Gövde Malzemesi</b>	:	PA (30% GF)